

Light	<p><i>E' un programma direzionale di alto livello, che privilegia gli aspetti di funzionalità e modularità; risolvendo le diverse problematiche di ambientazione. È l'incontro tra lavorazioni tradizionali e materiali scelti, con nuove capacità di concepire lo spazio direzionale. La linea comprende una serie di elementi realizzati in MDF con impiallacciatura di legno ciliegio o wengè, piani in cristallo acidato, oltre ad elementi realizzati in conglomerato ligneo di densità 680kg/mc, classificati E1 (a bassa emissione di formaldeide).</i></p>
Scrivanie e tavoli	<p>Piano di lavoro in vetro Composte da piano realizzato in cristallo acidato dello spessore mm 12.</p> <p>Piano di lavoro in legno Composte da piano realizzato in MDF dello spessore mm 20, impiallacciato con tranciato di ciliegio o wengè, con bordatura perimetrale sagomata.</p> <p>Struttura portante Struttura composta da quattro gambe in alluminio a sezione circolare del diametro mm 110, con sistema di collegamento delle stesse mediante travi centrali in tubolare di acciaio. Verniciatura delle parti metalliche realizzata con polveri epossipoliestere antigraffio, cotte in tunnel termico a 180°C previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Piedini livellatori posti sotto le gambe.</p> <p>Verniciatura Le parti in ciliegio sono verniciate con vernici poliuretatiche mediante due mani di fondo e due mani di finitura trasparente 30 gloss, mentre le parti in wengè sono verniciate a poro aperto, in entrambi i casi con verniciatura eseguita a spruzzo.</p> <p>Optional Gonna frontale microforata realizzata in MDF spessore mm 16, verniciata grigio metallizzato, inseribile sia con le scrivanie piano in legno che in cristallo.</p>
Cassettiere ed elementi di servizio	<p>Struttura e ripiani interni Costruzione con pannelli di conglomerato ligneo nobilitato di colore platino spessore mm 20, tranne che per i frontali dei cassetti ed i top superiori che sono impiallacciati ciliegio o wengè.</p> <p>Cassettiera su ruote a 4 cassetti, di cui uno portacancelleria, realizzati in conglomerato ligneo nobilitato in PVC nero, scorrevoli su guide telescopiche in acciaio, mediante cuscinetti in nylon autolubrificanti, completa di serratura che mediante un'asta blocca tutti i cassetti simultaneamente.</p> <p>Portatelefono montato su ruote, realizzato con pannelli in nobilitato dello spessore di mm 20 per struttura, base e ripiano centrale, con top di mm 20 impiallacciato ciliegio o wengè.</p> <p>Mobili di servizio montato su ruote, realizzato con pannelli in nobilitato dello spessore di mm 20 per struttura, base e ripiano centrale, con top e frontali di mm 20 impiallacciato ciliegio o wengè, disponibili in tre versioni: la prima con vano a giorno con ripiano centrale e parte a quattro cassetti; la seconda con vano a giorno con ripiano centrale, parte centrale con quattro cassetti e vano chiuso con antina battente piena dotata internamente di ripiano centrale; la terza composta come la seconda ma completa di frigo bar nel vano chiuso.</p>

Librerie

Struttura, fianchi e ripiani costruiti con pannelli di conglomerato ligneo classificato E/1 (a bassa emissione di formaldeide) di densità 680 kg/mc, spessore mm 20, finitura platino.

Schiene in conglomerato ligneo nobilitato, finitura colore platino, dello spessore di mm.8. Top superiore realizzato in MDF dello spessore mm. 20 impiallacciato ciliegio o wengè.

Ante piene dello spessore di mm.20, impiallacciate in ciliegio o wengè, dotate di maniglie in plastica laccata, finitura color argento.

Ante in vetro satinato dello spessore di mm.5, con telaio perimetrale in alluminio. La modulistica comprende 3 altezze (bassa cm 89 – media cm 135 - alta cm 210) e 2 larghezze (cm 48 e cm 96), chiave di serie sulle ante in legno, non previste su quelle in vetro, ripiani spostabili. Ogni modulo è dotato di n.4 piedini livellatori con regolazione dall'interno della libreria stessa. Zoccolo frontale di finitura realizzato in conglomerato ligneo colore platino, in analogia alla struttura.

Tutte le parti in legno sono verniciate con vernici poliuretatiche, mediante due mani di fondo e due mani di finitura trasparente 30 gloss per la finitura ciliegio, e con verniciatura a poro aperto per la finitura wengè in entrambi i casi con verniciatura eseguita a spruzzo.

È necessario aggiungere il top di finitura superiore di lunghezza pari alla composizione da realizzare.

Finiture**Legno**

Ciliegio



Wengè