



Campionario **rivestimenti**

Aggiornato al 03/21


LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Cat. B

Bondai

Tessuto 100% Poliestere


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



01



02




03




04




05




06




07




08




09



10



11



12

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Caratteristiche

Resistenza
all'abrasione
ISO 12947/2
(Martindale) 150.000 Cicli

Solidità alla luce ISO
105-B02
(Xenotest) 6 (scala blu)

Solidità allo
sfregamento
ISO 105-X12
(Crockmeter) 4/5

Pilling
ISO 12945-2
(2000 cicli) 5

Classe di reazione al
fuoco UNI 9175
Class 1 IM

Imbottitura in poliuretano

Cat. B Non ignifuga

Cat. N Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al
numero del tessuto scelto






MADE IN ITALY

Cat. B

Meditap

Finta pelle 100% PVC

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



Caratteristiche

Tensile strength along ≥ 35 daN/5 mm

Tensile strength across ≥ 15 daN/5 mm

Resistenza all'abrasione (metodo Martindale) 30.000 cicli

Classe di reazione al fuoco Il prodotto è Fireproof

Imbottitura in poliuretano

Cat. B Non ignifuga

Cat. N Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al numero del tessuto scelto

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



LAEZZA

INDUSTRIA ARREDAMENTI


Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Cat. C

King Flex

Tessuto 100% Poliestere Trevira CS

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



01



02




03




04




05



06



07




08




09



10



11



12

Caratteristiche

Resistenza all'abrasione ISO 12947/2 (Martindale) 100.000 Cicli

Solidità alla luce ISO 105-B02 (Xenotest) 6 (scala blu)

Solidità allo sfregamento ISO 105-X12 4/5 (scala grigi)

Pilling ISO 12945-2 (2000 cicli) 5

Classe di reazione al fuoco UNI 9175 Class 1 IM

Imbottitura in poliuretano

Cat. C Non ignifuga

Cat. M Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al numero del tessuto scelto

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it



MADE IN ITALY


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



13



14




15



16




17



18




19




20



21



22



23



24

Caratteristiche

Resistenza all'abrasione ISO 12947/2 (Martindale) **65.000 Cicli**

Solidità alla luce ISO 105-B02 (Xenotest) **6 (scala blu)**

Solidità allo sfregamento ISO 105-X12 **4/5 (scala grigi)**

Pilling ISO 12945-2 (2000 cicli) **5**

Classe di reazione al fuoco **UNI 9175 Class 1 IM**

Imbottitura in poliuretano













Cat. C Non ignifuga

Cat. M Ignifuga
















Anteporre la lettera della categoria al numero del tessuto scelto



Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.






Cat. C

Radio

Tessuto 100% Poliestere FR

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Caratteristiche

Resistenza
all'abrasione ISO
12947/2
(Martindale) 80.000 cicli

Solidità alla luce ISO
105-B02
(Xenotest) 6 (scala blu)

Solidità allo
sfregamento ISO
105-X12 4/5 (scala grigi)

Pilling
ISO 12945-2
(2000 cicli) 5

Classe di reazione al
fuoco UNI 9175 Class 1 IM

Imbottitura in poliuretano

Cat. C Non ignifuga









Cat. M Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al
numero del tessuto scelto



MADE IN ITALY

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.





SEGUE

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



65




66



62



77



63



Questo tessuto è **ANTIBATTERICO** (AATCC test-147-07 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538) e **ANTIMICOTICO** (test AATCC 30/98 *Penicillium chrysogenum* ATCC 9179)

LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Caratteristiche

Resistenza all'usura ISO 5470-2	51.200 cicli
Solidità alla luce ISO 105-B02 (Xenotest)	6/7 (light colors) 4/5 (dark colors)
Solidità allo sfregamento a secco ISO 105-X12	4/5 (light colors) 5 (dark colors)
Solidità allo sfregamento bagnato ISO 105-X12	4/5 (light colors) 4/5 (dark colors)
Classe di reazione al fuoco	UNI 9175 Class 1 IM

Imbottitura in poliuretano

Cat. C	Non ignifuga
Cat. M	Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al
numero del tessuto scelto



MADE IN ITALY

Cat. D

Grimm

Finta pelle Fibre 100% Cotone – Complessiva 31% Cotone, 68% PVC, 1% Poliuretano

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



01



02




03



04



05




06



07




08




09



10



11



12

Caratteristiche

Resistenza all'usura ISO 5470-2	150.000 cicli
Solidità alla luce ISO 105-B02 (Xenotest)	6/7 (light colors) 7 (dark colors)
Solidità allo sfregamento a secco ISO 105-X12	4/5 (light colors) 4/5 (dark colors)
Solidità allo sfregamento bagnato ISO 105-X12	4/5 (light colors) 4/5 (dark colors)
Classe di reazione al fuoco	UNI 9175 Class 1 IM

Imbottitura in poliuretano

Cat. D	Non ignifuga
Cat. O	Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al numero del tessuto scelto



Questo tessuto è **ANTIBATTERICO** (AATCC test-147-07 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538) e **ANTIMICOTICO** (test AATCC 30/98 *Penicillium chrysogenum* ATCC 9179)

LAEZZA

INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it
















MADE IN ITALY

Cat. D

Laser J

Tessuto 100% Poliestere Trevira CS

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.




SEGUE

LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI













Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Cat. D

Laser J

Tessuto 100% Poliestere Trevira CS

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.




SEGUE

LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI




Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Cat. D

Laser J

Tessuto 100% Poliestere Trevira CS

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



Caratteristiche

Resistenza all'abrasione ISO 12947/2 (Martindale) >150.000 cicli ± 10%

Solidità alla luce ISO 105-B02 (Xenotest) 6 (scala blu)

Solidità allo sfregamento ISO 105-X12 4/5 (scala grigi)

Pilling ISO 12945-2 (2000 cicli) 5

Classe di reazione al fuoco UNI 9175 Class 1 IM

Imbottitura in poliuretano

Cat. D Non ignifuga

Cat. O Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al numero del tessuto scelto

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it


















MADE IN ITALY

Cat. D

Lucky

Tessuto 100% Poliestere alta tenacità

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.




SEGUE

LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI


Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Cat. D


Lucky

Tessuto 100% Poliestere alta tenacità

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.




28




29



30



31



32



33



34

Caratteristiche

Resistenza all'abrasione ISO 12947/2 (Martindale) >200.000 cicli

Solidità alla luce ISO 105-B02 (Xenotest) 4

Solidità allo sfregamento ISO 105-X12 Umido: 4 / Secco: 4

Classe di reazione al fuoco EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 CRIB 5 TB 117:2013 M1 IMO

Imbottitura in poliuretano

Cat. D Non ignifuga

Cat. O Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al numero del tessuto scelto

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it














MADE IN ITALY

Cat. D

Salò

Tessuto 100% Poliestere FR

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.




SEGUE

LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI


Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Cat. D


Salò

Tessuto 100% Poliestere FR


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



50




51



52




53



54




55



56



57



58

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



LAEZZA

INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Caratteristiche

Resistenza all'abrasione ISO 12947/2 (Martindale) >100.000 cicli

Solidità alla luce ISO 105-B02 (Xenotest) 5

Solidità allo sfregamento ISO 105-X12 Umido: 5 / Secco: 5

Classe di reazione al fuoco
1 IM UNI 9175
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
CRIB 5
TB 117:2013
IMO
M1
B1

Imbottitura in poliuretano

Cat. D Non ignifuga

Cat. O Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al numero del tessuto scelto




MADE IN ITALY

Cat. E


Panama

Pelle bovina ai sali di cromo


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.




01




02




03




04




05




06




07




08



09



10



11



12

Caratteristiche

Adesione alla frizione a secco EN ISO 11644 ≥ 2 N/10 mm

Resistenza alla lacerazione - strappo singolo EN ISO 3377-1 ≥ 20 N

Resistenza alla flessione - 50.000 cicli EN ISO 5402-1 Nessuna rottura

Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02 ≥ 5 Scala Blu

Imbottitura in poliuretano

Cat. E Non ignifuga

Cat. P Ignifuga

Anteporre la lettera della categoria al numero del tessuto scelto

E' disponibile, su richiesta, senza sali di cromo.

ISO 14025 EPD®



LAEZZA

INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it






Cat. F

Must-FR

Rete per schienale 100% Poliestere FR

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



Caratteristiche

Abrasion
UNI EN ISO 12947-
2:2000 (Martindale) +50.000 cicli

Pilling test 5

Solidità alla luce 6

Solidità allo
sfregamento 4/5

LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it
















Cat. F

Target

Membrana elastica per schienale 100% Poliestere FR

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.




SEGUE

LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI






Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

Cat. F

Target

Membrana elastica per schienale 100% Poliestere FR

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.



Caratteristiche

Resistenza all'abrasione >100.000 cicli Martindale

Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 4

Resistenza allo sfregamento EN ISO 105-X12 Umido: 4 / Secco: 4

Infiammabilità 1 IM UNI 9175
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
M1



LAEZZA
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare: Laezza S.p.A. - Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (CE)
Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - info@laezza.it - www.laezza.it

