



Introduzione

Grazie per aver scelto il miscelatore per lavello da cucina GRIFEMA G4008-98. Questo manuale fornisce informazioni essenziali per la corretta installazione, il funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi del tuo nuovo rubinetto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e di conservarlo per consultazioni future.

Caratteristiche del Prodotto

- **Controllo a leva singola:** Regola facilmente la temperatura e il volume dell'acqua con una sola leva. Dotato di un design con "partenza a freddo" (cold-start) per favorire il risparmio energetico.
- **Bocca girevole a 360°:** Consente un raggio d'azione completo, ideale per chi ha un lavello a doppia vasca.
- **Cartuccia a dischi ceramici resistente:** Testata per oltre 500.000 cicli per garantire resistenza all'usura e lunga durata nel tempo.
- **Design a tenuta stagna:** Dotato di guarnizioni in gomma di precisione per ridurre al minimo i rischi di perdite.
- **Flusso dell'acqua morbido:** Monta un aeratore Neoperl in ABS per un getto d'acqua delicato, senza schizzi e a risparmio idrico. L'aeratore è rimovibile per la pulizia.
- **Raccordi Standard:** Include 2 tubi flessibili intrecciati in acciaio inossidabile da 50 cm con attacco G3/8" (rosso per l'acqua calda, blu per la fredda) e adattatori da G1/2".
- **Materiali:** Realizzato con corpo in acciaio inossidabile e cartuccia in ceramica e ottone massiccio. La finitura in nichel spazzolato è resistente ai graffi e facile da pulire.

Contenuto della Confezione

Prima di iniziare l'installazione, verifica di avere a disposizione tutti i componenti:

- 1 x Miscelatore per lavello da cucina GRIFEMA G4008-98
- 2 x Tubi flessibili da 50 cm in acciaio inossidabile e attacco G3/8" (Rosso per l'acqua calda, Blu per la fredda)
- 1 x Kit di installazione (include adattatori G1/2", dado di fissaggio, rondelle, guarnizioni)
- 1 x Manuale utente

Specifiche Tecniche

- **Marc:** GRIFEMA
- **Modello:** G4008-98
- **Colore:** Argento
- **Materiale:** Ottone (cartuccia in ceramica), Acciaio Inossidabile (corpo principale)
- **Dimensioni del prodotto:** 38 x 24.3 x 27.1 cm (Altezza totale: 380 mm, Sporgenza della bocca: 243 mm)
- **Peso:** 1.6 kg
- **Caratteristiche Speciali:** Sistema di risparmio idrico, Girevole a 360°, Senza piombo

Informazioni sulla Sicurezza

- Chiudi sempre l'alimentazione principale dell'acqua prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Assicurati che tutti i collegamenti siano saldi per evitare perdite.
- In caso di dubbi su qualsiasi passaggio, rivolgiti a un idraulico qualificato.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o sostanze chimiche aggressive sulla superficie del rubinetto, in quanto potrebbero danneggiare la finitura.

Configurazione e Installazione

Prima di procedere, assicurati di avere a portata di mano gli strumenti necessari: chiave inglese regolabile, cacciavite, chiave per lavello (opzionale) e nastro in teflon.

Fasi di Installazione:

- 1. Preparazione del foro:** Assicurati che il foro di montaggio sul lavello o sul piano di lavoro sia pulito e delle giuste dimensioni.
- 2. Collegamento dei tubi flessibili:** Avvita saldamente i tubi di alimentazione dell'acqua calda (rosso) e fredda (blu) ai rispettivi ingressi posti alla base del rubinetto.
- 3. Montaggio del rubinetto:** Inserisci l'asta filettata del rubinetto attraverso il foro del lavello. Passando da sotto il lavello, fai scorrere sull'asta filettata prima la guarnizione in gomma, poi la rondella metallica e infine il dado di fissaggio.
- 4. Fissaggio:** Stringi a mano il dado di fissaggio, quindi usa una chiave per stringerlo completamente, assicurandoti che il rubinetto sia ben centrato e stabile.
- 5. Allacciamento alla rete idrica:** Collega le estremità libere dei tubi flessibili alle tubature dell'acqua calda e fredda della tua abitazione. Usa del nastro in teflon sui raccordi filettati per prevenire perdite.
- 6. Controllo delle perdite:** Riapri lentamente la valvola centrale dell'acqua e verifica con attenzione tutti i collegamenti. Se noti gocciolamenti, stringi immediatamente il raccordo interessato.

Istruzioni per l'Uso

Controllo del Flusso e della Temperatura:

- **Apertura/Chiusura:** Solleva la leva verso l'alto per far scorrere l'acqua. Spingila verso il basso per chiuderla.
 - **Regolazione del flusso:** Più in alto sollevi la maniglia, maggiore sarà il flusso dell'acqua.
 - **Regolazione della temperatura:** Sposta la leva verso sinistra per avere acqua calda e verso destra per l'acqua fredda. In posizione centrale (partenza a freddo), il rubinetto erogherà solo acqua fredda, evitando accensioni non necessarie della caldaia.
- Bocca Girevole a 360°:** La canna può essere ruotata in modo completo per offrire la massima flessibilità durante le pulizie o per riempire grandi recipienti anche fuori dal lavello.

Manutenzione

Pulizia del Rubinetto: Pulisci regolarmente l'esterno con un panno morbido, acqua e un sapone delicato. Evita assolutamente spugnette abrasive, candeggina o detergenti a base di ammoniaca. Risciacqua abbondantemente e asciuga con cura per prevenire macchie di calcare.

Pulizia dell'Aeratore: Se noti un flusso d'acqua debole o irregolare, l'aeratore in punta al rubinetto potrebbe essere intasato dai sedimenti. Svitalo, sciacqua via i detriti dalla retina e, per incrostazioni di calcare più ostinate, lascialo immerso per qualche ora in una soluzione di acqua e aceto bianco in parti uguali. Strofini con uno spazzolino e riavvitilo.

Risoluzione dei Problemi

- **Flusso d'acqua debole:** L'aeratore potrebbe essere sporco, il rubinetto generale parzialmente chiuso, oppure i tubi flessibili piegati sotto il lavello. Pulisci l'aeratore e controlla tubi e valvole.
- **Perdite dalla base del rubinetto:** Dado di fissaggio allentato o guarnizione danneggiata. Stringi il dado di montaggio sotto il lavello e, se necessario, sostituisci la guarnizione.
- **Gocciolamento continuo dal beccuccio (a rubinetto chiuso):** La cartuccia interna in ceramica potrebbe essersi usurata e necessitare di sostituzione.
- **Esce solo acqua calda o solo fredda:** Verifica che i rubinetti d'arresto a muro siano entrambi aperti e che i tubi di alimentazione non siano ostruiti.

Garanzia e Assistenza

In caso di necessità legate alla garanzia, all'assistenza sul prodotto o alla richiesta di pezzi di ricambio, ti invitiamo a contattare direttamente il servizio clienti del produttore GRIFEMA tramite il loro sito ufficiale o rivolgendoti al rivenditore autorizzato presso cui hai acquistato il miscelatore.

Grifema Griferías, S.L.

C/ El Pla, 31 Nave 1

Molins de Rei, 08750 (Barcellona), Spagna